

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер

В.В. Осипенко

« 28 » 02 2018г.

Техническое задание**на приобретение толкателя вагонного (маневрового устройства)
электрического**

1. Тяговое усилие – не менее 10 тонн.
2. Нагрузка на ось – не менее 15 тонн.
3. Количество перемещаемых груженных вагонов – не менее 10 шт.
(минимальная масса перемещаемого подвижного состава 1000 тонн).
4. Скорость передвижения – регулируемая (0,5-3 км/ч).
5. Звуковая и световая сигнализация при движении.
6. Двухстороннее освещение (спереди и сзади на толкателе).
7. Тип тяговых устройств - автосцепка СА-3.
8. Высота оси автосцепки над уровнем головки рельсов – 950-1080 мм.
9. Ширина колеи - 1520 мм.
10. Управление – дистанционное с блокировкой исключающей самопроизвольное включение, стационарный пульт с ключ маркой, не допускающий несанкционированное включение.
11. Тупиковые концевые выключатели.
12. Дублирующий переносной пульт с кабелем длиной 3 метра.
13. Приводной кабельный барабан с моторным приводом (с частотным преобразователем) с канатоукладчиком емкостью не менее 120 метров, расположенный на толкателе по оси железнодорожного пути.
14. Класс защиты электрооборудования не ниже IP54.
15. Род электрического тока – переменный, трехфазный, 380В 50Гц.
16. Утепление и подогрев шкафа управления.
17. Температура эксплуатации С⁰ -40 +40.
18. Климатическое исполнение У1.
19. Наличие ЗИП на 2 года эксплуатации.


20. Каталог деталей и сборочных единиц или наличие чертежей быстро изнашивающихся деталей толкателя.

21. Референт лист и отзывы конечных потребителей (не менее 2-х) подтверждающие положительную работу толкателя вагонного (маневрового устройства).

22. Срок поставки толкателя вагонного (маневрового устройства) электрического 4-й квартал 2018г., с правом досрочной поставки.

23. Гарантийный срок службы не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.


Исполняющий обязанности
начальника ЖДЦ



О.Д. Капранов

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик



Е.Г. Назаров

Главный механик

В.Б. Курневич